



Caractéristiques Philips Régllette LED  
Étanche Coreline 75W 12000lm - 840  
Blanc Froid | 150cm - Dali Dimmable -  
Équivalent 2x58W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf.                         | 251238                          |
| EAN                          | 8720169754362                   |
| Marque                       | Philips                         |
| Nom du fabricant             | WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 95000                           |
| D-Mark                       | Oui                             |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Oui, Dali        |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 160              |
| Facteur de puissance              | >0.90            |
| Longueur                          | 150cm            |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Référence Article | Réglette LED Étanche |
|-------------------|----------------------|

## Informations de l'appareil

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Montage                       | Surface   |
| Connexion du Luminaire        | Screwless terminal                                      |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                                      |
| Indice de Protection          | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Protection Impacts            | IK08  |
| Température de Fonctionnement | 0 to +25  |
| Logement                      | PC (Polycarbonate)                                      |
| Couleur du Luminaire          | Gris  |
| Couleur du boîtier            | Gris  |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                              |
| Product Serie                 | CoreLine  |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1515 |
| Largeur (mm)  | 80   |
| Hauteur (mm)  | 76   |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

### Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**